

酸鹼度計 經濟型

CyberScan Desktop pH Meter **pH 510**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 實驗室桌上型 pH 計最經濟的選擇
- 大型 LCD 液晶顯示幕，可同時顯示 pH 及 °C
- 懸臂式支架可固定 pH、溫度電極，操作方便
- 5 點自動校正，操作簡單，確保測量精確度
- 圖示指引校正、自動辨識 USA、NIST 標準校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 內建 100 筆讀值記憶、類比式記錄器輸出埠



pH/mV
溫度

自動校正
自動辨識

電極
訊號顯示

100筆
讀值記憶

酸鹼度計 標準型、RS232、GLP

CyberScan Desktop pH Meter **pH 1100 | pH 2100**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 最高解析度 0.001pH、精確度 ± 0.002 pH
- 雙行 LCD 液晶顯示幕附背光照明，清晰易讀
- 5 點自動校正，提高全段線性及測量精確度
- 自動辨識 USA、NIST、及自定濃度校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 具 HOLD 讀值鎖定功能、Ready 穩定符號指示
- 100 筆讀值記憶，可設定時間間隔自動記錄
- 讀值上下限警示、RS232 可外接電腦 / 印表機
- 內建系統時鐘，儲存值包括日期時間，符合 ISO/GLP，可顯示最後校正日期及數據
- pH 2100 具備「離子濃度直讀」測定模式，範圍 0.001...19,999ppm、解析度 0.001ppm



pH/mV
溫度

自動校正
自動辨識

電極
訊號顯示

上下限
讀值警示

100筆
讀值記憶

GLP
RS232

間隔
自動記錄

離子
濃度直讀

(pH2100)

酸鹼度計 超大螢幕、RS232

CyberScan Desktop pH Meter **pH 1500**

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

- 超大 LCD 液晶顯示幕 (72x106mm)，清晰易讀
- 可連接 FET 固態 pH 電極，pH 測量應用更廣泛
- 最高解析度 0.001pH、精確度 ± 0.002 pH
- 6 點自動校正，提高全段線性及測量精確度
- 自動辨識 USA、NIST、Euro、及自定濃度校正液
- 電極訊號指示 (Offset, Slope)，掌握電極性能
- 內建 100 筆讀值記憶、RS232 可外接電腦 / 印表機
- 可選配電腦連線軟體，輸入序號、使用者 ID、公司名稱 ... 等資料，符合 GLP 規範



pH/mV
溫度

自動校正
自動辨識

電極
訊號顯示

100筆
讀值記憶

超大
液晶螢幕

FET電極
RS232

桌上型酸鹼度計 規格比較表

Desktop pH Meter Specifications

EUTECH

www.eutechinst.com

新加坡

規格		pH 510	pH 1100	pH 2100	pH 1500
					
測量項目		pH/mV/°C	pH/mV/°C/°F	pH/mV/離子濃度/°C/°F	pH/mV/°C/°F
功能特色		經濟型 雙行液晶顯示	標準型、符合GLP 背光照明雙行液晶顯示	離子濃度測量、符合GLP 背光照明雙行液晶顯示	可使用pH FET電極 超大液晶顯示、薄膜面板
pH	範圍	0.00...14.00pH	-1.000...14.000pH		-1.999...+19.999pH
	解析度	0.01pH	0.001/0.01pH		0.001/0.01/0.1pH
	精確度	±0.01pH	±0.002/0.01pH		±0.002/0.01/0.1pH
	自動校正	5點	5點		6點
	自動辨識	USA, NIST	USA, NIST, 自定		USA, NIST, Euro, 自定
離子濃度	範圍	--	--	0.001...19,999ppm	--
	解析度	--	--	0.001/0.01/0.1/1ppm	--
	精確度	--	--	±0.5% F.S.(單價) ±1% F.S.(二價)	--
	自動校正	--	--	5點	--
溫度	範圍	0.0...100.0°C	-5.0...105.0°C		
	解析度	0.1°C			
	精確度	±0.3°C			
mV	範圍	±1999mV	±1850mV		
	解析度	0.1mV(±199.9mV) 1mV(上述範圍外)	0.1mV		
	精確度	±0.2mV(±199.9mV) ±2mV(上述範圍外)	±0.2mV		
內建功能	溫度補償	自動或手動、0...100°C			
	記憶體	100筆讀值			
	系統時鐘	--	日期/時間 (符合ISO/GLP)		--
	輸出埠	記錄器	記錄器、RS232C		RS232C
電源供應		9VDC變壓器			12VDC變壓器
尺寸重量(LxWxH)		230x180x60mm 750g	230x180x63mm 850g		180x230x60mm 950g



pH 510 雙行液晶顯示、面板具防潑水功能，機底附「快速操作索引卡」



pH 1100/2100 雙行顯示附背光照明，清晰易讀，可瀏覽GLP校正數據



pH 1500 超大液晶螢幕、搭配薄膜面板，測量訊息一目瞭然。RS232可與電腦連線

天平
衡器

電氣
化學

黏度
分析

色彩
色差

攪拌
均質

光學
儀器

光學
特性

恆溫
設備

塗料
檢測

物性
試驗

紡織
專區

紙業
專區